

POWERLIFTING STATIONS

LDX5000

SPALLIERA MULTIFUNZIONALE
MULTIFUNCTIONAL LADDER

cod. LDX-5000



• Peso max utilizzatore: 120 kg • J-hook: extra strong spessore 6 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight) • Traliccio trazioni: con sei impugnature antiscivolo. Altezza da terra 2230 mm - larghezza 1080 mm - $\varnothing 36$ e $\varnothing 30$ mm • Struttura montanti: tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 75x75x3 mm • Modulo pioli configurazione rack: n°5 pioli 1050x $\varnothing 32$. Dimensione 1050x60x872 mm. Fissaggio con bulloni • Staffe fissaggio a muro: n°2 lunghezza 512 mm • Dimensioni: 1143x1131x2425 mm • Dotazioni/note: 2 j-cups, traliccio trazioni

NEW



- Max user weight: 120 kg
- J-hook: extra strong 6 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight)
- Truss: with 6 non-slip handles. 2230 mm from the ground up - width 1080 mm - $\varnothing 36$ and $\varnothing 30$ mm
- Uprights structure: reinforced steel square tube 75x75x3 mm bars module with rack configuration: n°5 bars 1050x $\varnothing 32$. Dimensions 1050x60x872 mm. Fixing with bolts
- Wall brackets: n° 2 length 512 mm.
- Dimensions: 1143x1131x2425 mm
- Equipment/notes: 2 j-cups, truss





COD. ALDX5-MPS

COD. ALDX5-MPS
MODULO PIOLI CONFIGURAZIONE
SPALLIERA :n°6 pioli 1050xø32 mm.
Dimensione 1240x75x1125 mm.
Fissaggio con bulloni inclusi
*BARS MODULE WITH LADDER
CONFIGURATION: n°6 bars 1050xø32 mm.
Dimensions 1240x75x1125 mm.
Fixing with bolts included*



COD. ALDX5-SU

COD. ALDX5-SU
STEP PLYO: superficie pedana 600x500
mm. Pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di
fissaggio a sgancio rapido con pin di
connessione ø16 mm.
*STEP PLYO: platform surface 600x500 mm.
Safety pin ø16 mm. Quick release fixing
system with ø16 mm pin.*



COD. ALDX5-B

COD. ALDX5-B
BERSAGLIO: dimensione disco ø40 mm.
Staffe spessore 6 mm
*TARGET: disc dimensions ø40 mm.
6 mm thick brackets*



COD: AG75-P

COD: AG75-P
PARALLELE: dimensioni 887x600x358 mm.
Pin di sicurezza ø16 mm. Sistema di
fissaggio a sgancio rapido con pin di
connessione ø16 mm.
*DIP HORNS: dimensions 887x600x358 mm.
Safety pin ø16 mm. Quick release fixing
system with ø16 mm pin.*

COD. AG75-FS
COPPIA FERMI DI SICUREZZA BILAN-
CIERE: spessore 8 mm. Superficie d'ap-
poggio 500 mm. Dotati di protezioni e pin
di sicurezza ø16 mm. Sistema di fissaggio
a sgancio rapido con pin di connessione
ø16 mm.
*SAFETY SPOTTER ARMS: thickness 8 mm.
Surface length 500 mm. Protection pads
and ø16 mm safety pin included.
Quick release fixing system with
ø16 mm pin.*

COD. AGU-LD
LANDMINE DOPPIO: snodo cardanico
con doppia sede per bilancieri ø50 mm.
Lunghezza 250 mm
*LANDMINE DOUBLE: carina joint with dual
slot for ø50 mm barbells. Length 250 mm*

COD. AGU-GC
GANCIO CORDA: progettato per battle
rope, fune da arrampicata e sacco boxe
*ROPE RING: designed for battle rope,
climbing rope and boxing bag*

COD. ALDX5-SM
COPPIA STAFFE A MURO addizionale per
fissaggio esclusivamente a parete
*ADDITIONAL WALL BRACKETS for fixing
to the wall only*

COD. PANCA-LDX3-5
PANCA: Dimensione 1346x666x857 mm (in
posizione piana). Dimensione schienale
1230x300x50mm. Regolazione inclinazione
su 3 livelli. Dimensione sedile 187x200x50
mm. Sedile removibile. 4 modalità di
utilizzo: panca piana, panca addominali,
panca inclinata e panca declinata.
Sistema di fissaggio a sgancio rapido con
2 ganci. Rulli bloccaggio caviglie inclusi.
*BENCH: dimensions 1346x666x857 mm (flat
position). Backrest dimensions
1230x300x50mm. Adjustable incline on 3
levels. Saddle dimensions 187x200x50 mm.
Removable saddle. 4 modes of use: flat
bench, abdominal bench, inclined bench
and declined bench. Quick release fixing
system with 2 hooks. Roller ankle cushions
included*



COD. AG75-FS



COD. AGU-LD



COD. AGU-GC



COD. ALDX5-SM



COD. PANCA-LDX3-5



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE LDX-5000
EXAMPLE OF LDX-5000

TCORX
PROFESSIONAL LINE

